



HOUTBOUW

VOOR HET MAKEN VAN HOUTEN VERANDA'S OF OVERKAPPINGEN

De bronskleurige Dynaplug® houtbouwschroeven met Anti-Roest-coating zijn gemaakt van gehard carbonstaal en speciaal ontwikkeld voor het verbinden van houten balken in de directe buitenatmosfeer. Denk bijvoorbeeld aan veranda's, (terras)overkappingen en andere (dragende) houtconstructies. Dankzij de grote TX-aandrijving heb je een optimale krachtoverbrenging van de (slag)schroefmachine op de schroef en kun je deze schroeven gemakkelijk verwerken.

De houtbouwschroef is een perfect alternatief voor de 'ouderwetse' houtdraadbout. Houtbouwschroeven zijn vele malen sterker en hebben een veel hogere uittrekwaarde. Dankzij het grote draagvlak en klembereik als gevolg van de grote tellerkop (Ø 14 mm bij 6,0 mm schroeven / Ø 21 mm bij 8,0 mm schroeven) zijn de schroeven zwaarder te belasten waardoor er minder bevestigingspunten nodig zijn in een

houtconstructie. De gecoate schroeven zijn zeer roestbestendig en hebben de allerhoogste corrosiviteitsklasse C4. De AR-coating is opgebouwd uit drie dunne laagjes organische coating bovenop de elektrolytische zinklaag wat zorgt voor een zeer goede corrosiebestendigheid én hechting. En door de uitstekende chemische- en zuurbestendigheid van de coating zijn deze schroeven tevens geschikt om toe te passen in houtsoorten met veel looizuren zoals Red Cedar-, Douglas- en eikenhout.

Dankzij het grote klembereik van de tellerkop kun je deze schroeven ook gebruiken voor het monteren van zachte plaatmaterialen zoals isolatiemateriaal of houtwolcementplaten.

DYNAPLUSPUNTEN



IDEALE CONSTRUCTIESCHROEF

Zeer sterk gehard stalen schroeven



GROOT KLEMBEREIK

Dankzij de grote tellerkop



SNIJPUNT

Voor extra boorcapaciteit



BRONSKLEURIG AR-COATING

Voor een mooie afwerking en buitengebruik



6 MAANDEN IN DOUGLAS HOUT
LINKS AR-COATING, RECHTS VERZINKT

AR-COATING IN DOUGLAS HOUT

Douglas-hout is razend populair, zeker voor het maken van houtconstructies, schuttingen en vlonders. Deze houtsoort is van nature duurzamer dan gewoon vuren hout door de van nature aanwezige looizuren in het hout. Echter tasten deze zuren verzinkte schroeven snel aan. Gebruik daarom houtbouwschroeven met AR-coating in douglashout. Op de afbeelding hiernaast zie je links een gecoate houtbouwschroef en rechts verzinkte houtbouwschroef die 6 maanden in douglashout hebben gezeten, je ziet dat de verzinkte schroef van binnenuit is aangetast door de zuren in het hout. Dit leidt uiteindelijk tot lelijke roestige schroefkoppen of zelfs tot een verzwakte constructie of verbinding.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type schroef	Houtbouwschroef
Materiaal	Gehard carbonstaal
Oppervlaktebehandeling	AR-coating C4 brons
Kopvorm	Tellerkop
Aandrijving	TX-drive
Type boorpunt	Cross sections + type-17 snijpunt
Verpakking	Karton

BITMATEN



KEURMERKEN



HOUTBOUWSCHROEVEN OUTDOOR

TELLERKOP AR-COATING TX



Ø		L	Drive	Inhoud	Omdoos	Artikelnummer
6,0	x	50	TX-30	100	1.200	0286.08.49901
6,0	x	60	TX-30	100	1.200	0286.08.50001
6,0	x	80/42	TX-30	50	900	0286.08.50401
6,0	x	100/55	TX-30	50	900	0286.08.50601
6,0	x	120/70	TX-30	50	400	0286.08.50801
8,0	x	60	TX-40	100	800	0286.08.62001
8,0	x	80/42	TX-40	50	400	0286.08.62401
8,0	x	100/55	TX-40	50	400	0286.08.62601
8,0	x	120/70	TX-40	50	300	0286.08.62801
8,0	x	140/70	TX-40	50	300	0286.08.63001
8,0	x	160/80	TX-40	50	300	0286.08.63201
8,0	x	180/80	TX-40	50	200	0286.08.63301
8,0	x	200/80	TX-40	50	200	0286.08.63401
8,0	x	250/100	TX-40	50	200	0286.08.63651
8,0	x	300/100	TX-40	50	200	0286.08.63901
8,0	x	350/100	TX-40	50	200	0286.08.64151
8,0	x	400/100	TX-40	50	200	0286.08.64401

NIEUW

HOUTBOUWSCHROEVEN OUTDOOR ZWARTE KOP

TELLERKOP AR-COATING TX



Ø		L	Drive	Inhoud	Omdoos	Artikelnummer
8,0	x	80/42	TX-40	25	300	0286.01.62405
8,0	x	100/55	TX-40	25	300	0286.01.62605
8,0	x	120/70	TX-40	25	200	0286.01.62805
8,0	x	140/70	TX-40	25	200	0286.01.63005
8,0	x	160/80	TX-40	25	200	0286.01.63205
8,0	x	180/80	TX-40	25	100	0286.01.63305
8,0	x	200/80	TX-40	25	100	0286.01.63405
8,0	x	220/100	TX-40	25	100	0286.01.63505
8,0	x	240/100	TX-40	25	100	0286.01.63605
8,0	x	260/100	TX-40	25	100	0286.01.63705

