

Schroevendraaier LXT®

DFT087F

18 V • 100 - 1250 min⁻¹ • 3 - 8 Nm

Programmeerbare LXT®-accuschroevendraaier voor klussen die uiterste nauwkeurigheid vereisen.

In 7 stappen programmeerbare snelheidsregeling voor bevestigingswerkzaamheden in de assemblagelij. Met het grotere lage toerentalbereik kan het moment laag genoeg worden ingesteld om plastic schroeven, slangklemmschroeven enz. stevig maar voorzichtig aan te draaien. De dubbele ledlamp met voor- en naverlichtingsfunctie verlicht een groot werkgebied.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

LXT-spanning	✓
Nominale accuspanning	18 V
Chemische samenstelling accu (NiCd/ NiMH/Li-ion)	Li-ion
Onbelast toerental	100 - 1250 min ⁻¹
Max. koppel hard/zacht	3,0 - 8,0 Nm
Gemiddelde nauwkeurigheid (2 s) van lengtemeting	± 10%, CmK=1.67
Aandrijfschacht	1/4 "
Geluidsdrukniveau (L _{pA})	71 dB(A)
Geluidsonzekerheid (K-factor)	3 dB(A)
Trillingsniveau, schroeven	≤ 2,5 m/s ²
Trillingsonzekerheid (K factor), schroeven	1,5 m/s ²
Gewicht gereedschap met accu	1,3 - 1,6 kg
Productafmetingen (L x B x H)	179 x 81 x 258 mm
Borstelloze motor	✓

VOORDELEN VOOR DE GEBRUIKER

- Programmeerbare snelheidsregeling in 7 stappen voor bevestigingswerkzaamheden in een montagelij
- Twee ledwerklampen met functie voor voor- en naverlichting verlichten het werkgebied
- Compact en lichtgewicht maar toch zeer duurzaam en zeer nauwkeurig voor montagewerkzaamheden
- Onderhoudsvrije brushless motor met lange levensduur
- Het accubeveiligingssysteem schakelt de stroom automatisch uit als het accuniveau laag is